



Ø 130 mm
Ø 5.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,42 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 430 | 3,0 | 254 | 420 | 3,5 | 248 | 0 |
| 2,5 | 390 | 3,2 | 230 | 410 | 3,2 | 242 | 0,1 |
| 5 | 360 | 3,2 | 212 | 340 | 3,0 | 201 | 0,2 |
| 7,5 | 330 | 3,2 | 195 | 290 | 3,0 | 171 | 0,3 |
| 10 | 270 | 3,4 | 159 | 220 | 3,2 | 130 | 0,4 |
| 12,5 | 210 | 3,4 | 124 | 170 | 3,4 | 100 | 0,5 |
| 15 | 150 | 3,6 | 89 | 130 | 3,5 | 77 | 0,6 |
| 17,5 | 110 | 3,6 | 65 | 100 | 3,7 | 59 | 0,7 |
| 20 | 70 | 3,9 | 41 | 0 | 4,2 | 0 | 0,8 |
| 25 | 0 | 3,9 | 0 | | | | 1 |

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.