

## Elektrohydraulische Akku-Pressgeräte 130 kN mit fest montierten Pressköpfen



Pressgesenke  
**druseidt Systemeinsätze Größe III**  
(Halbschaleneinsätze breite Ausführung)

Best.-Nr.	Querschnittsbereich	Beschreibung/Lieferumfang
13551/25	10 - 300 mm <sup>2</sup>	1 Standard-Set jeweils bestehend aus: 1 Stück Akku-Pressgerät mit C-Presskopf, Öffnungsweite 25 mm ohne Einsätze 1 Stück Li-Ion-Akku 14,4 V, 2,6 Ah 1 Stück Ladegerät 230 V 1 Stück Analysesoftware 1 Stück USB-Verbindungskabel 1 Stück Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage
13551/42	10 - 300 mm <sup>2</sup>	1 Standard-Set jeweils bestehend aus: 1 Stück Akku-Pressgerät mit C-Presskopf, Öffnungsweite 42 mm ohne Einsätze 1 Stück Li-Ion-Akku 14,4 V, 2,6 Ah 1 Stück Ladegerät 230 V 1 Stück Analysesoftware 1 Stück USB-Verbindungskabel 1 Stück Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage
13537	10 – 300 mm <sup>2</sup>	1 Standard-Set jeweils bestehend aus: 1 Stück Akku-Pressgerät mit H-Presskopf ohne Einsätze 1 Stück Li-Ion-Akku 14,4 V, 2,6 Ah 1 Stück Ladegerät 230 V 1 Stück Analysesoftware 1 Stück USB-Verbindungskabel 1 Stück Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

### Zubehör

13553	Li-Ion Ersatz-Akku 14,4 V, 2,6 Ah
13554	Ersatz-Ladegerät 230 V
13555	230 V Netzadapter 14,4 V mit 5 m Anschlussleitung
13538	Tragegurt

### Technische Daten

- Presskraft 130 kN
- Betriebsdruck: 700 bar
- Presszeit: ca. 7,8-13,5 Sek. je nach Querschnitt
- Li-Ion Akku 14,4 V /2,6 Ah
- Ladezeit: ca. 45 Minuten
- Ladegerät: 230 V/50 Hz mit 2 m Anschlussleitung
- Gewicht mit C-Presskopf: ca. 6,9 kg
- Gewicht mit H-Presskopf: ca. 6,3 kg

## Anwendungsbereiche /Lieferbare Pressgesenke

- **Dornpressung 10-240 mm<sup>2</sup>**  
für Kabelschuhe DIN 46234 + DIN 46230
- **Dornpressung 10-95 mm<sup>2</sup>**  
für druseidt Edelstahl-Kabelschuhe
- **WM-Pressung 10-300 mm<sup>2</sup>**  
für handelsübliche Rohrkabelschuhe und Verbinder  
- druseidt Standardserie  
- druseidt Euroserie
- **WM-Pressung 10-240 mm<sup>2</sup>**  
für handelsübliche Kabelschuhe und Verbinder  
- druseidt Serie für feindrähtige Leiter
- **6-kant-Pressung 10-300 mm<sup>2</sup>**  
für Kabelschuhe und Verbinder  
- Cu DIN 46235/DIN 46267 Teil 1  
- Alu DIN 46329/DIN 46267 Teil 2
- **Vorrundeinsätze 25/35 - 240/300 mm<sup>2</sup>**
- **Trapezpressung 25-185 mm<sup>2</sup>**  
für Aderendhülsen DIN 46228 Blatt 1 + 4
- **H-Klemmen 70-120 mm<sup>2</sup>**

Bestell-Nummern und Auswahltabellen für die Pressgesenke finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten 206 und 207.