

Spannungseinsatz- Bereich, Baureihe IL
Range of operating voltage, type IL
Intervalle de mises sous tension, version IL
Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL
Campo di applicazione della tensione, serie IL

Spaltpolmotor 1~230V

Shaded pole motor 1~230V

Moteur monophasé à bague déphasage 1~230V

Motor de anillos de desfase 1~230V

Motore a poli spaccati 1~230V

zweipolig

bipolar

bipolaire

Dos polos

A due poli

Betriebsart Mode Coupplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Frame size Bg HA Tamaño mod.	(mm)	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventilateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage		Spannungsbereich Range of voltage		Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corriente máxima Corrente massima	(A) 50Hz 60Hz	(W) 50Hz 60Hz
				50Hz	60Hz	(V)	Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione			
				230–240	230–277	0,21	0,21			
1~	63	118		230–240	230–277	0,21	0,21	51	59	
	71	132		230–240	230–277	0,22	0,22	53	62	
	80	150		230–240	230–277	0,23	0,24	55	67	

mit b-seitigem Referenzlagerschild

with bearing shield of reference on side b

avec de référence flasque latérale b

placa de referencia en el lado b

con targhetta cuscinetti di riferimento lato b