

DATENBLATT

17.10.2018

Debitorenname	IMPEXRON GmbH	Angebot	QTG018054
Kontakt	Frau Tanja Hostrenko	Pos.	2
Debitorenreferenz	302221	Ablaufdatum	15.01.2019
		Erstellt von	Claudia GEISLER
		Lieferzeit	10 Wochen nach Auftragsbestätigung

BETRIEBSBEDINGUNGEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 5800	Durchm. Gewinde (mm)	0,00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 5800	VENTIL Steigung (mm)	0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0,25	Hub (mm)	0,00
	Schließ-Richtung		CW
	Debitorenspezifikationen		
	Bemerkungen		

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp	SQ600
	Antriebsdrehzahl (Rpm)
	0,25

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart	_NotExplosionProof IP67
Gehäuse	FPI
Betriebsart	A
Abtriebsdrehzahl (RPM)	0,25
Stellzeit (s)	60
Max. Drehmoment (Nm)	5800
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..	5800
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ..	5800
Temperatur	Standard -20°C zu 70°C
Abtriebsflansch	F25
Ausgangsform	N/V
Steckbuchse	Steckbuchse unbearbeitet
Handrad	Auskuppelbar Ø 400 mm
Lackierung	BCPS-C3-01
Lackierverfahren	Intermediate Corrosi
Farbe	RAL 5002 MARINE BLUE

MOTORDATEN

Motor	Elektrisch 3Ph 400V 50Hz
Leistung (kW)	0,500
Nennstrom (A)	1,60
Motorservice (%)	S4 - 30
Anlaufstrom (A)	5,00

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype	INTEGRAL+
Options (incl.)	
Wegenschalter	Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT
Drehmomentschalter	Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT
Kabelanführung	Kunststoff-Kappe 3xM20 ISO
Heizung	400 V 25 W
Schaltplan	S62000010

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level	Q3	Qualitätsplan
Electronic card's configura:l Standard		Maßzeichnung
		Z216501
		Orientations :